

Nummer: 0011
 Stand: 01.08.2016
 Bearbeiter: Anton Wagner
 Verantwortlich: zuständige Leitung
 Arbeitsbereich: Pflege- und Funktionsbereich
 Arbeitsplatz / Tätigkeit: Entfernen von Pflasterresten

GEFAHRSTOFF BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV



Unterschrift: Verantwortlicher

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

WUNDBENZIN

Form: flüssig **Farbe:** fast farblos **Geruch:** charakteristisch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 H304: Kann bei Verschlucken u. Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H315: Verursacht Hautreizungen
 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Zündquellen fernhalten
 Nur im Originalbehälter und dicht verschlossen lagern (bei + 15°C bis + 25°C)
 Bei Auftreten von Dämpfen Atemschutz (Filter AX) erforderlich.



Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
 Augenschutz: Beim Umfüllen dicht schließende Schutzbrille tragen.
 Handschutz: Schutzhandschuhe tragen **Keine Latex-Untersuchungshandschuh**
 Handschuhmaterial: **Schutzhandschuhe nach Handschuhplan tragen.** **Hautschutzplan beachten**

VERHALTEN IM GEFAHRFALL




Geeignete Löschmittel: Wasser-Schaum (Handlöcher), Wassersprühstrahl (Wandhydrant)
 Umweltmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/ Oberflächengewässer/ Grundwasser gelangen lassen.
 Nach Verschütten: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbinder) aufnehmen. (Technik)
 In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
 Reste mit viel Wasser abspülen.

ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort wechseln.
 Nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Lidspalt SOFORT mind. 15 min mit Wasser spülen.
 SOFORT Augenarzt konsultieren.
 Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
 Bei anhaltender Hautreizung D-Arzt aufsuchen.
 Nach Einatmen: Frischluftzufuhr und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden D-Arzt aufsuchen.
 Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen einleiten.
 Sofort D-Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Das Konzentrat nicht in den Abguss entleeren, oder ins Oberflächenwasser gelangen lassen.
 Verpackungen sind optimal zu entleeren.
 Restentleerte Verpackungen können über den Grünen Punkt entsorgt werden.
 Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen bestätigt.